

Hyundai i20 5d

		1,2 5MT Classic & Fresh	1,0 T-GDI 5MT Comfort & Fresh	Style	1,4 4AT Comfort	Style	1,1 CRDi 6MT Classic
Variklis							
Tipas		Benzininis DOHC	Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC R3		Benzininis DOHC R4		Dyzelinis DOHC, su turbo pripūtimu R3
Cilindrų skaičius		R4	998		1 368		1 120
Darbinis tūris	cm ³	1 248	71,00		72,00		75,00
Cilindro skersmuo	mm	71,00	71,00		72,00		75,00
Stūmoklio eiga	mm	78,80	84,00		84,00		84,50
Suspaudimo laipsnis		10,5	10		10,5		16,0
Vožtuvų skaičius		16	12		16		12
Didžiausia galia	kW (AG) / sūk./min.	55,2 (75) / 6 000	73,6 (100) / 4 500		73,6 (100) / 6 000		55,0 (75) / 4 000
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	122 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000		134 / 3 500		180 / 1 750 - 2 500
Degalų tiekimo sistema		MPI	GDI		MPI		CRDi
ISG		•	•		-		•
Dinamika							
Didžiausias greitis	km/val.	170	186		170		161
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	13,6	10,7		13,2		16,0
Degalų sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis							
Mieste	l / 100 km	5,8	5,3	5,7	8,2	8,5	3,8
Užmiestyje	l / 100 km	4,0	3,6	3,9	4,8	5,1	3,2
Vidutiniškai	l / 100 km	4,7	4,3	4,5	6,2	6,4	3,5
Išleidžiama CO ₂ kiekis	g / km	109	99	104	143	148	92
Pavaros sistema							
Tipas		Priekiniai varomieji ratai	Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai
Sankaba		Sausa, vieno disko	Sausa, vieno disko		Hidrotransformatorius		Sausa, vieno disko
Pavarų dėžė		5 laipsnių mechaninė	5 laipsnių mechaninė		4 laipsnių automatinė		6 laipsnių mechaninė
Perdavimo skaičiai							
1-a		3,727	3,615		2,919		3,769
2-a		2,056	1,955		1,551		1,955
3-a		1,269	1,207		1,000		1,286
4-a		0,906	0,893		0,713		0,971
5-a		0,719	0,703		-		0,774
6-a		-	-		-		0,667
Atbulinės eigos		3,636	3,545		2,480		3,700
Galutinis perdavimo skaičius		4,600	3,833		4,375		3,647
Važiuklė							
Stabdžiai		Priekyje Gale	Būgniniai	Aušinami diskiniai stabdžiai Diskiniai		Diskiniai	Diskiniai
Stovėjimo stabdys				Rankinė svirtis			
Pakaba		Priekyje Gale		„MacPherson“ statramstis Torsioninė			
Vairas				Elektrinis vairo stiprintuvus			
Ratų dydis		6.0J X 15	6.0J X15	6.0J X16	6.0J X15	6.0J X16	6.0J X15
Padangų dydis		185/65R15	185/65R15	195/55R16	185/65R15	195/55R16	185/65R15
Matmenys							
Ilgis	mm	4 035	4 035		4 035		4 035
Plotis	mm	1 734	1 734		1 734		1 734
Aukštis	mm	1 474	1 474		1 474		1 474
Važiuklės bazė	mm	2 570	2 570		2 570		2 570
Tarpvėžė		Priekyje, mm	1 520	1 520	1 514	1 520	1 514
		Gale, mm	1 519	1 519	1 513	1 519	1 513
Prošvaisa	mm	140	140		140		140
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	5,1	5,1		5,1		5,1
Svoris ir tūris							
Tuščio automobilio masė (min - max)*	kg	1 055 - 1 233	1 140 - 1 239		1 100 - 1 272		1 165 - 1 333
Bendroji masė	kg	1 580	1 600		1 620		1 680
Priekabos be stabdžių masė	kg	450	450		450		450
Priekabos su stabdžiais masė	kg	910	1 000		800		800
Stogo apkrova	kg	70	70		70		70
Degalų bako talpa	l	50	50		50		50
Bagažinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis	l	301	326		301		301
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis	l	1 017	1 042		1 017		1 017

* Sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.



Hyundai Motor Baltic Oy, Varre 1 Tallinn, www.hyundai.lt
2016-07-01 versija

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu.
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis.