

Hyundai i30 Wagon		1,4 MPI		1,0 T-GDI		1,4 T-GDI		1,4 T-GDI		
		6MT		6MT		6MT		7DCT		
Variklis		Classic		Comfort		Style		Fresh plus		
Tipas		Benzininis, daugiataškis įpurškimas, DOHC				Benzininis, tiesioginis įpurškimas, turbina, DOHC				
Cilindrų skaičius		R4		R3		R4		R4		
Darbinis tūris	cm ³	1 368		998		1 353		1 353		
Cilindro skersmuo	mm	71,60		71,00		71,60		71,60		
Stūmoklio eiga	mm	84,00		84,00		84,00		84,00		
Suspaudimo laipsnis		10,5:1		10,0:1		10,0:1		10,0:1		
Važtuvų skaičius		16		12		16		16		
Galia	kW (AG) / suk./min.	73,3 (100) / 6 000		88,3 (120) / 6 000		103,0 (140) / 6 000		103,0 (140) / 6 000		
Sukimo momentas	Nm / suk./min.	134 / 4 000		171 / 1 500 - 4 000		242 / 1 500		242 / 1 500		
Degalų tiekimo sistema		MPI		GDI		GDI		GDI		
ISG sistema		●		●		●		●		
Dinamika										
Didžiausias greitis	km/val.	181		188		206		208		203
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s									
Degalų sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis										
Mieste	l/100 km	6,9		6,0		6,1		6,7		6,4
Užmiestyje	l/100 km	4,9		4,6		4,5		4,8		5,0
Vidutiniškai	l/100 km	5,6		5,2		5,1		5,5		5,5
Išleidžiamo CO ₂ kiekis	g/km	131		120		119		129		125
Pavaros sistema										
Tipas		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		
Sankaba		Sausa, vieno disko		Sausa, vieno disko		Sausa, vieno disko		Elektrinė, dviguba sausa		
Pavarų dėžė		6 laipsnių mechaninė		6 laipsnių mechaninė		6 laipsnių mechaninė		7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT)		
Perdavimo skaičiai										
1-a		3,769		3,615		3,615		3,615		3,929
2-a		2,045		1,955		1,962		1,962		2,318
3-a		1,370		1,286		1,257		1,257		2,143
4-a		1,036		0,971		0,951		0,951		1,070
5-a		0,893		0,774		0,778		0,778		0,822
6-a		0,774		0,639		0,633		0,633		0,884
7-a		-		-		-		-		0,721
Atbulinės eigos		3,700		3,700		3,583		3,583		5,304
Galutinis perdavimo skaičius		4,400		4,059		4,267		3,941		4,188
										4,294 (1, 2, 4 ja 5) 3,174 (3, 6, 7 ja R)
Važiuklė										
Stabdžiai	Priekyje Gale	Aušinami diskiniai Diskiniai		Aušinami diskiniai Diskiniai		Aušinami diskiniai Diskiniai		Aušinami diskiniai Diskiniai		
Stovėjimo stabdys		Rankinė svirtis "McPherson"		Rankinė svirtis "McPherson"		Rankinė svirtis "McPherson"		Rankinė svirtis "McPherson"		
Pakaba	Priekyje Gale	Daugiasvirtė		Daugiasvirtė		Daugiasvirtė		Daugiasvirtė		
Vairas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas		
Ratlankių dydis		6,0J X 15"		6,5J X 16"		7,0J X 17"		6,5J X 16"		7,0J X 17"
Padangų dydis		195/65R15		205/55R16		225/45R17		205/55R16		225/45R17
Matmenys										
Ilgis	mm	4 585		4 585		4 585		4 585		4 585
Plotis	mm	1 795		1 795		1 795		1 795		1 795
Aukštis	mm	1 475		1 475		1 475		1 470		1 455
Važiuklės bazė	mm	2 650		2 650		2 650		2 650		
Tarpvėžė	Priekyje, mm	1 573		1 565		1 559		1 565		1 559
	Gale, mm	1 581		1 573		1 567		1 573		1 567
Prošvaisa	mm	140		140		135		140		140
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	5,3		5,3		5,3		5,3		
Masė ir tūris										
Tuščio automobilio masė*	kg	1 285 - 1 447		1 320 - 1 483		1 337 - 1 500		1 369 - 1 532		
Bendroji automobilio masė	kg	1 800		1 840		1 850		1 880		
Priekabos be stabdžių masė	kg	600		600		600		600		
Priekabos su stabdžiais masė	kg	1 200		1 200		1 400		1 400		
Stogo apkrova	kg	80		80		80		80		
Degalų bako talpa	l	50		50		50		50		
Bagažinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA)	l	602		602		602		602		
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA_Max)	l	1 650		1 650		1 650		1 650		

* Sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.

Hyundai i30 Wagon		1.6 CRDi 6MT		1.6 CRDi 6MT		1.6 CRDi 7DCT	
		Classic		Comfort	Style	Comfort	Style
Variklis							
Tipas		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbina, DOHC					
Cilindrų skaičius		R4		R4		R4	
Darbinis tūris	cm ³	1 582		1 582		1 582	
Cilindro skersmuo	mm	77,20		77,20		77,20	
Stūmoklio eiga	mm	84,50		84,50		84,50	
Suspaudimo laipsnis		16:0:1		16:0:1		16:0:1	
Važtuvų skaičius		16		16		16	
Galia	kW (AG) / sūk./min.	81,0 (110) / 4 000		81,0 (110) / 4 000		100,0 (136) / 4 000	
Sukimo momentas	Nm / sūk./min.	280 / 1 500 - 2 000		280 / 1 500 - 2 000		300 / 1 750 - 2 500	
Degalų tiekimo sistema		CRDi		CRDi		CRDi	
ISG sistema		●		●		●	
Dinamika							
Didžiausias greitis	km/val.	188		188		198	
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s						
Degalų sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis							
Mieste	l/100 km	4,1		4,2		4,7	
Užmiestyje	l/100 km	3,5		3,6		4,1	
Vidutiniškai	l/100 km	3,7		3,8		4,3	
Išleidžiamo CO ₂ kiekis	g/km	96		99		112	
Pavaros sistema							
Tipas		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai	
Sankaba		Sausa, vieno disko		Sausa, vieno disko		Elektrinė, dviguba sausa	
Pavarų dėžė		6 laipsnių mechaninė		6 laipsnių mechaninė		7 laipsnių automatine su dviguba sankaba (DCT)	
Perdavimo skaičiai							
1-a		3,636		3,769		3,786	
2-a		1,962		2,040		2,261	
3-a		1,189		1,189		1,957	
4-a		0,844		0,844		1,023	
5-a		0,702		0,702		0,778	
6-a		0,596		0,596		0,837	
7-a		-		-		0,681	
Atbulinės eigos		3,583		3,583		5,074	
Galutinis perdavimo skaičius		3,250		3,250 3,471		4,176 (1, 2, 4 ir 5) 3,087 (3, 6, 7 ir R)	
Važiuklė							
Stabdžiai	Priekyje Gale	Aušiniai diskiniai Diskiniai		Aušiniai diskiniai Diskiniai		Aušiniai diskiniai Diskiniai	
Stovėjimo stabdys		Rankinė svirtis "McPherson"		Rankinė svirtis Elektroninis "McPherson"		Rankinė svirtis Elektroninis "McPherson"	
Pakaba	Priekyje Gale	Daugiasvirtė		Daugiasvirtė		Daugiasvirtė	
Vairas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas	
Ratlankių dydis		6.0J X 15"		6.5J X 16" 7.0J X 17"		6.5J X 16" 7.0J X 17"	
Padangų dydis		195/65R15		205/55R16 225/45R17		205/55R16 225/45R17	
Matmenys							
Ilgis	mm	4 585		4 585		4 585	
Plotis	mm	1 795		1 795		1 795	
Aukštis	mm	1 475		1 475		1 475	
Važiuklės bazė	mm	2 650		2 650		2 650	
Tarpvėžė	Priekyje, mm Gale, mm	1 573		1 565 1 559		1 565 1 559	
Prošvaisa	mm	1 581		1 573 1 567		1 573 1 567	
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	140		140		140	
Masė ir tūris							
Tuščio automobilio masė*	kg	1 385 - 1 548		1 385 - 1 548		1 415 - 1 578	
Bendroji automobilio masė	kg	1 900		1 900		1 940	
Priekabos be stabdžių masė	kg	600		600		650	
Priekabos su stabdžiais masė	kg	1 500		1 500		1 500	
Stogo apkrova	kg	80		80		80	
Degalų bako talpa	l	50		50		50	
Bagažinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA)	l	602		602		602	
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA_Max)	l	1 650		1 650		1 650	

* Sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo pasirinktos pavaros ir varo galios.