

## Hyundai i40 Universalas

	1,6 6MT		2,0 6AT		1,7 CRDi 6MT		1,7 CRDi 7DCT		
	Classic, Comfort		Style		Premium		Classic, Comfort		
Variklis									
Tipas	Benzininis, DOHC		Benzininis, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC		
Cilindrų skaičius	4		4		4		4		
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	1 591	1 999		1 685		1 685		
Cilindro skersmuo	mm	77,00	81,00		77,20		77,20		
Stūmoklio eiga	mm	85,44	97,00		90,00		90,00		
Suspaudimo laipsnis		11	11,5		15,7		15,7		
Vožtuvų skaičius		16	16		16		16		
Didžiausia galia	W (AG) / suk./min.	99 (135) / 6 300	121 (165) / 6 200		85 (116) / 4 000		104 (141) / 4000		
Didžiausias sukimo momentas	Nm / suk./min.	164,3 / 4 850	204,0 / 4 700		280,0 / 1 250 - 2 500		340,0 / 1750-2500		
Degalų tiekimo sistema		GDI	GDI		CRDi		CRDi		
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema		•	-		•		•		
<b>Dinamika</b>									
Didžiausias greitis	km/val.	195	205		190		203		
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	11,6	10,8		12,6		11,0		
<b>Degalų sąnaudos ir tarša</b>									
Mieste	l / 100 km	7,7	10,4		4,9		5,2		
Užmiestyje	l / 100 km	5,2	5,9		3,8		4,2		
Vidutiniškai	l / 100 km	6,1	7,5		4,2		4,7		
Išleidžiamo CO <sub>2</sub> kiekis	g / km	140	176		110		123		
<b>Pavaros sistema</b>									
Tipas	Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		
Sankaba	Sausa, vieno disko 6 laipsnių mechaninė		Sukimo momento keitiklis		Sausa, vieno disko 6 laipsnių mechaninė		Elektrinė, dviguba sausa 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT)		
Pavarų dėžė			6 laipsnių automatinė su dviguba sankaba						
Perdavimo skaičius									
1 pavaros		3,769	4,400		3,769		3,786		
2 pavaros		2,045	2,726		2,080		2,261		
3 pavaros		1,370	1,834		1,257		1,957		
4 pavaros		1,071	1,392		0,905		1,023		
5 pavaros		0,839	1,000		0,686		0,778		
6 pavaros		0,703	0,774		0,547		0,839		
7 pavaros		-	-		-		0,681		
Atbulinės eigos (R)		3,700	3,440		3,077		5,074		
Galutinis perdavimo skaičius		4,563	3,437		1-6; 3,733 R; 4,308		1,2,4 ja 6; 4,286 R; 3,158		
<b>Važiavimas</b>									
Stabdžiai	Priekyje	Aušinami diskiniai Ø300		Aušinami diskiniai Ø320		Aušinami diskiniai Ø300		Aušinami diskiniai Ø320	
	Gale	Diskiniai Ø284		Diskiniai Ø284		Diskiniai Ø300		Diskiniai Ø300	
Stovėjimo stabdys		Elektrinis		Elektrinis		Elektrinis		Elektrinis	
Pakaba	Priekyje	"McPherson"		"McPherson"		"McPherson"		"McPherson"	
	Gale	Daugiasvirtė		Daugiasvirtė		Daugiasvirtė		Daugiasvirtė	
Vairo mechanizmas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas	
Ratlankių dydis		7.0J X 16"		7.0J X 16" 8.0 X 18"		7.0J X 16"		7.5J X 17" 8.0 X 18"	
Padangų dydis		205/60R16		215/50R17 225/45R18		205/60R16		215/50R17 225/45R18	
<b>Matmenys</b>									
Ilgis	mm	4 775		4 775		4 775		4 775	
Plotis	mm	1 815		1 815		1 815		1 815	
Aukštis	mm	1 470		1 470		1 470		1 470	
Atstumas tarp ašių	mm	2 770		2 770		2 770		2 770	
Tarpvėžė	Priekyje, mm	1 591		1 579		1 591		1 579	
	Gale, mm	1 597		1 585		1 597		1 585	
Prošvaisa	mm	140		140		140		140	
Apsisukimo spindulys	m	5,47		5,47		5,47		5,47	
<b>Masė ir tūris</b>									
Tuščio automobilio masė (min. - maks.)*	kg	1 503 - 1 607		1 558 - 1 705		1 589 - 1 742		1614-1767	
Bendroji automobilio masė	kg	2 030		2 080		2 130		2 150	
Priekabos masė, be stabdžių	kg	600		700		700		700	
Priekabos masė, su stabdžiais	kg	1 300		1 500		1 500		1 500	
Degalų bako talpa	l	70		70		70		70	
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA)	l	553		553		553		553	
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA, maks.)	l	1 719		1 719		1 719		1 719	

\*Parengtos eksploatuoti transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.