



## TECHNINIAI DUOMENYS 20MY

VARIKLIS	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Variklio tipas	RZ4E-HI			
Cilindrų skaičius	4 eilėje			
Vožtuvų mechanizmas				
Degalai	Dyzelinas			
Degalų tiekimo sistema	Tiesioginis kuro įpurškimas			
Turbokompresorius	Kintamos geometrijos			
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1 898			
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	80,0 x 94,4			
Didžiausia galia (kW (AG) / sūk./min.)	120 (163) / 3 600			
Didžiausias sukimo momentas (Nm / sūk./min.)	360 / 2 000 - 2 500			
<b>Degalų sąnaudos (l/100 km)</b>	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
Mažas / vidutinis greitis	10,1/7,7	n/a	n/a	11,1/9,0
Didelis greitis / autostrada	7,2/9,1	n/a	n/a	7,8/9,7
Vidutiniškai	8,4		9,2	
Degalų bako talpa (litrai)	76			
„AdBlue®“ bako talpa (litrai)	14			
<b>Tarša (naujas matavimo būdas)</b>				
Taršos lygis	Euro 6D			
Išmetamas CO <sub>2</sub> (vidutiniškai, g/km)	218-220		238-241	
<b>PAVARŲ DĖŽĖ, TRANSMISIJA</b>				
Pavaros sistema, elektroninis perjungimas	Įjungiami keturi varomieji ratai			
Paskirstymo dėžė, greita : lėta	Taip			
Elektroninis visų ratų pavaros perjungimas	Taip			
Galinio diferencialo užraktas	Taip, išskyrus L klasės įrangą			
Perdavimo santykis	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
1 pavara	4,942		3,600	
2 pavara	2,452		2,090	
3 pavara	1,428		1,488	
4 pavara	1,000		1,000	
5 pavara	0,749		0,687	
6 pavara	0,634		0,580	
Atbulinės eigos pavara	4,597		3,732	
Traukos pavarų perdavimo santykis	4,300			
<b>ABS STABDŽIAI + BA + EBD</b>	Avarinio stabdymo stiprintuvas + elektroninė stabdymo			
Priekyje	Aušinami diskiniai			
Gale	Būgniniai stabdžiai			

MATMENYS IR SVORIAI	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
<b>Automobilio matmenys</b>				
Ilgis (mm)	5 265			
Plotis (mm)	1 870			
Važiuklės bazė (mm)	3 125			
Aukštis (mm)	1 790			
Tarpvėžė priekyje (mm)	1 570			
Tarpvėžė gale (mm)	1 570			
Prošvaisa (mm)	240			
Priekinė iškyša (mm)	890			
Galinė iškyša (mm)	1 250			
Priartėjimo kampas (laipsniai)	30,5°			
Nuvažiavimo kampas (laipsniai)	24,2°			
Užvažiavimo kampas (laipsniai)	22,9°			
Didžiausio šoninio pasvirimo kampas (laipsniai)	49,0°			
Posūkio skersmuo (m)	12,5			
Krovinių skyriaus didžiausias ilgis (mm)	1 805		1 571	
Krovinių skyriaus didžiausias plotis (mm)	1 530			
Krovinių skyriaus didžiausias plotis tarp ratų gaubtų	1 122			
Krovinių skyriaus aukštis (mm)	490			
<b>Masė</b>	<b>SPACE CAB</b>		<b>DOUBLE CAB</b>	
	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>
Bendroji automobilio masė (kg)	3 100			
Tuščio automobilio masė (kg)	2 020	n/a	n/a	2 085
Keliamoji galia (kg)	1 080	n/a	n/a	1 015
Priekinės ašies svoris (kg)	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220
Galinės ašies svoris (kg)	790-820	800-830	825-860	835-865
Didžiausia leidžiama priekinės ašies apkrova (kg)	1 450			
Didžiausia leidžiama galinės ašies apkrova (kg)	1 910			
<b>Velkamoji galia</b>				
Be stabdžių (kg)	750			
Su stabdžiais (kg)	3 500			
masė (kg)	6 000			
<b>INTERVALAI</b>				
Garantija	5 metai / 100 000 km			
Garantija nuo perforacijos, kurią sukelia korozija	12 metų be ridos apribojimo			
Techninės priežiūros intervalas	20 000 km / 2 metai			