


ISUZU D-MAX TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

VARIKLIS	DOUBLE CAB	
Variklio tipas	RZ4E-TC	
Cilindrų skaičius	4 cilindrai eilėje	
Vožtuvų mechanizmas	DOHC, 16 vožtuvų, grandininis perdavimas	
Degalai	Dyzelinas	
Degalų tiekimo sistema	Common-rail	
Turbokompresorius	Kintamos geometrijos (VGT)	
Darbinis tūris (cm ³)	1 898	
(mm)	80,0 x 94,4	
Didžiausia galia (kW / sūk./min.)	120 (164) / 3600	
(Nm/sūk./min.)	360 / 2000-2500	
DEGALŲ SAŃAUDOS (litrai/100 km)	6MT	6AT
Mieste	7,6	9,3
Užmiestyje	6,6	6,9
Vidutiniškai	7,0	7,8
Degalų bako talpa (litrai)	76	
TARŠA		
Atitiktis taršos standartams	Euro 6	
Išleidžiamų CO ₂ kiekis (g/km)	183	205
TRANSMISIJA, PAVARŲ DĖŽĖ		
Pavaros sistema	Įjungiamo 4WD	
Paskirstymo dėžė, greita : lėta	Taip	
perjungimas	Taip	
Pavarų dėžė	6 laipsnių mechaninė (6MT)	6 laipsnių automatinė (6AT)
1 pavara	4.942	3.600
2 pavara	2.430	2.090
3 pavara	1.428	1.488
4 pavara	1.000	1.000
5 pavara	0.749	0.687
6 pavara	0.634	0.580
Atbulinės eigos pavara	4.597	3.732
Galutinis perdavimo skaičius	4.300	
ABS STABDŽIAI + BA + EBD	Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA) + elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	
Priekyje	Aušinami diskiniai	
Gale	Būgniniai	

MY 2017

MATMENYS IR SVORIAI	DOUBLE CAB	
Automobilio matmenys		
Ilgis (mm)	5 295	
Plotis (mm)	1 860	
Atstumas tarp ašių (mm)	3 095	
Aukštis (mm)	1 785	
Tarpvėžė priekyje (mm)	1 570	
Tarpvėžė gale (mm)	1 570	
Prošvaisa (mm)	225	
Priekinė iškyša (mm)	905	
Galinė iškyša (mm)	1 295	
Užvažiavimo kampas (°)	29,4°	
Nuvažiavimo kampas (°)	22,4°	
Didžiausio šoninio pasvirimo kampas (°)	49,0°	
Posūkio skersmuo (m)	13,2	
Krovinių skyriaus matmenys		
Ilgis (mm)	1 552	
Plotis (mm)	1 530	
Aukštis (mm)	465	
Svoriai		
	DOUBLE CAB	
	6MT	6AT
Bendroji automobilio masė (kg)	3 000	3 000
Tuščio automobilio masė (kg)	1 915	1 920
Keliamoji galia (kg)	1 085	1 080
	1 100	1 100
Galinės ašies svoris (kg)	815	820
(kg)	1 350	
Didžiausia leidžiama galinės ašies apkrova (kg)	1 870	
Velkamoji galia		
Be stabdžių (kg)	750	
Su stabdžiais (kg)	3 500	
Didžiausia leidžiama automobilio su priekaba masė (kg)	6 000	
GARANTIJA		
Garantija ir paslaugų intervalas	5 metai / 250 000 km	
Kėbulo korozijos garantija	6 metai	
Paslaugų intervalas	20 000 km / 2 metai	

- = nėra